



Utilisation (*)

Les gants nitrile à usage unique peuvent être utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux, pour l'assemblage de petites pièces, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'imprimerie, les ateliers de peinture...

Caractéristiques techniques

✓ Montage : Gant à usage unique enduit sans support.

✓ Spécifications :

- Gant non poudré.
- **Contact alimentaire.**
- Bord roulé. - Non stérile - Ambidextre. - AQL 1.5.
- Longueur (**): 240 mm (± 10).
- Epaisseur (**): - Paume : 0.11 mm (± 0.02).
- Majeur : 0.15 mm (± 0.02).
- Poignet : 0.10 mm (± 0.02).

✓ Matière : nitrile.

✓ Coloris : bleu.

✓ Taille : 6/7 (S), 7/8 (M), 8/9 (L), 9/10 (XL), 10/11 (XXL).

✓ Conditionnement : - Cartons de 10 boîtes
- Boîte de 100 gants (***).



(**) valeurs moyennes

Principaux atouts

- ✓ Très bon toucher. Idéal pour les personnes allergiques au latex.
- ✓ Plus résistant que le latex ou le vinyle notamment aux huiles et aux graisses.
- ✓ Ambidextre.
- ✓ Sans entretien (usage unique).
- ✓ Bord roulé pour empêcher l'écoulement de liquide sur le bras ou le poignet.
- ✓ Boîte distributrice pratique et protectrice.
- ✓ Pour votre sécurité tous ces produits sont conformes à des critères rigoureux de qualité et sont fabriqués en accord avec l'ISO9001 (Systèmes de management de la qualité).

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN374 : 2003**; imperméabilité à l'eau et faible protection contre les produits chimiques; protection contre les micro-organismes.

Le gant est conforme au règlement (CE) n°**1935:2004** et convient pour la manipulation de tout type de denrées alimentaire pendant une courte période.

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI, CATIII).

Résistance à la pénétration suivant l'EN374-3:2003

Produit chimique	Temps de passage	Classe
Soude caustique 40%	> 480 minutes	6
n-Heptane	19 minutes	1
Propanol	18 minutes	1



C **€0120**

