



WINGS S1P

S1 P HI CI HRO SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 6272

380 g*

380g



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
- [A] Antistatique
- [E] Absorption d'énergie par le talon
- [HRO] Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- [HI] Isolation du semelage contre la chaleur
- [CI] Isolation du semelage contre le froid
- [P] Résistance de la semelle à la perforation
- [SRC] Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)

TIGE

- Dessus : microfibre
- Doublure : mesh sport aéré
- Matelassage : mousse
- Soufflet / languette : ... microfibre / mousse / textile
- Fermeture : lacets
- Embout : fibres de verre/fibres de carbone

SEMELE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : sans

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Embout **CROSSFIBER®** ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- Microfibre légère et respirante
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure amagnétique
- Semelle intérieure **OPTIMUM®** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle extérieure **ICONIC** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et l'amorti** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SRC**

