



ROCKET S3

S3 AN HRO HI CI SRC ESD

DU 36 AU 47

RÉF. 6222

495 g*

495g



NORMES CE

EN ISO 20345:2011 S3 AN HRO HI CI SRC

- [A] Antistatique
- [E] Absorption d'énergie par le talon
- [WRU] Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- [AN] protection des malléoles
- [HRO] Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- [HI] Isolation du semelage contre la chaleur
- [CI] Isolation du semelage contre le froid
- [P] Résistance de la semelle à la perforation
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

TIGE

- Dessus : microfibre
- Col : polyester + mousse
- Doublure : mesh respirant
- Soufflet / languette : toile/mousse/textile
- Fermeture : lacets
- Embout : CROSSFIBER®

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
- Semelle de propreté : OPTIMUM®
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- Logistique / Manutention / Transport
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Industrie micro-électronique, pharmacie, chimie, aérospatial, aéronautique (ESD)

LES +

- Tige en microfibre hydrofuge légère et respirante.
- Embout **CROSSFIBER® ultra-léger** et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- Semelle **anti-perforation** athermique **SOFTSHIELD®** en **fibres allégées** : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques
- **Tige montante** pour un meilleur maintien de la cheville avec protection des malléoles normée AN
- Modèle **mixte** du 36 au 47
- Meilleure **dissipation des charges électrostatiques** grâce à la **norme ESD** : atteste que la chaussure de sécurité a une résistance électrique comprise entre 0.1 et 100 MΩ
- Semelle extérieure **ULTRALIGHT EVO®** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et l'amorti** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SRC**

