

**ADHESIF TOILE - GRIS OU BLANC - 48 mm & 72 mm - JD151**

Description	Couleur	Epaisseur totale
LDPE		
Tissu en Polyester	Blanc	
Caoutchouc synthétique	Transparent	135μ

Avantages du produit

Ce ruban adhésif économique adapté à l'utilisation avec un pouvoir adhésif immédiat et équilibré.

Ce ruban adhésif est à base de caoutchouc synthétique, avec un tissu enduit de PE imperméable et déchirable à la main.

Application principale

Cette référence convient parfaitement à l'adhérence sur des surfaces lisses et rugueuses telles que l'acier inoxydable, le polyéthylène, le verre et le bois et est utilisée pour des applications générales et spécifiques telles que la réparation, l'étanchéité, le maintien, la protection.

*** très bon ** bon • limité

Caractéristiques	Convenance et Application sur
Adhérence/adhérence initiale **	Plastiques à haute énergie : PVC, PC, ABS, .. ***
Adhérence finale **	Plastiques basse énergie : PE, PP, . ***
Stabilité dimensionnelle ***	Métal ***
	Papier/Carton ***

Données techniques	Méthode de Test	Unité	Valeur
Adhésion au pelage sur SS	Afera 5001	N/25mm	17
Bille roulante	PSTC-06	Cm	<3
Résistance à la traction	Afera 5004	N/25mm	70
Plage de température	s.o.	°C	-10 à +75

Conditions de Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil et toutes sources de chaleur directes.

Température de stockage : - 2°C / +23°C

Humidité Relative : 50% RH +/- 5%

