



ODET S2

RÉF. 265 NOIR

RÉF. 260 BLANC

POINTURES : 36-48

POIDS : 610 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

TIGE

- Dessus : microfibre **TEXLIGHT**
- Matelassage :**PU coagulé / mousse**
- Doublure avant pied :**textile NTA**
- Fermeture :**élastique**
- Embout :**acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure :**BPU SPIDERGRIP**
- Semelle de propreté :**CONFORT +**

- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION



- Agroalimentaire / Santé / Laboratoires
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES

- Tige **légère, imperméable, lavable et respirante**
- Semelle extérieure **BPU légère et haute résistance**
- Semelle intérieure amovible **anti-odeurs et anti-bactéries**

SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Position du pied	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Coefficient d'adhérence obtenu en pointure 42	0.44	0.36	0.20	0.20

