



Les enduits HPT™ Tricoté sans couture

N100HV

Concept multi-couches



>> Utilisation (*)

Grâce à ses propriétés unique, le gant NINJA ICE est particulièrement efficace pour les manutentions et le stockage en milieu froid, pour l'industrie de la pêche, l'agriculture...

Egalement pour les métiers du bâtiment, pour les artisans, les métiers de l'environnement.

>> Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** type tricoté une pièce sans couture, avec traitement déperlant. Poignet tricoté élastique. Support extérieur tricoté une pièce en polyamide. Doublure molletonnée chaude.
- ✓ **Jauge:** 15
- ✓ **Enduction:** HPT™ (hydropellent Technology) sur la paume et le bout des doigts (dos aéré).
- ✓ **Traitement Sanitized®.**
- ✓ **Coloris:** enduction noire, support coloris jaune vif.
- ✓ **Tailles:** 8, 9, 10, 11.
- ✓ **Conditionnement:** carton de 50 paires. sachet de 5 paires.



>> Principaux atouts

- ✓ Enduction HPT™ (Hydropellent Technology). Ce procédé exclusif crée une enduction souple, flexible et spongieuse qui repousse les liquides (propriétés déperlantes). Cette finition originale permet ainsi une préhension ferme des objets même en milieu humide et huileux! Lors du processus de fabrication, des molécules d'air sont encapsulées dans l'enduction. Cette méthode permet une absorption des vibrations. La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C !
- ✓ La doublure chaude molletonnée apporte une isolation douce et confortable sans compromettre pour autant la flexibilité du produit.
- ✓ Traitement Sanitized® pour une plus grande longévité des gants et une meilleure hygiène de vos mains.
- ✓ La fabrication certifiée ISO 9001 vous garantit la fiabilité et la régularité de la production.
- ✓ Certification Oeko-Tex® Standard 100. Qualité et innocuité des matériaux.

>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- EN 420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
- EN 511: 2006. Gants de protection - Gants de protection contre le froid.

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie II.

Certificat d'examen UE de type délivré par SATRA (Irlande). Organisme notifié n°2777.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

EN 388 : 2016



3 2 3 1 X

EN 511: 2006



X 2 X



Cat II

