



HERCULE S3 - THINSULATE ©



RÉF. 5382 NOIR

POINTURES : 39-47

POIDS : 754 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

TIGE

- Dessus : cuir pleine fleur noir
- Doublure avant pied : doublure THINSULATE®
- + membrane DRY-IN
- Doublure quartier : doublure THINSULATE®
- + membrane DRY-IN
- Embout : composite STC

SEMELE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : FEELING
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES   

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Bout couvert DURATOE en TPU
- Membrane imper-respirante DRY IN
- Doublure THINSULATE® qui protège du froid
- Semelle antiperforation inox

