



DROP S1PS

NOUVELLE
NORME
2022

S1 PS HI CI HRO SR ESD

DU 35 AU 48

RÉF. 6352

530g*



PRODUIT
AMAGNETIQUE

530g



NORMES CE

- EN ISO 20345:2022 S1 PS HRO HI CI FO SR
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- (PS) Résistance de la semelle à la perforation (pointe small : 3mm)
- (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

TIGE

- Dessus : microfibre + tricot polyester
- Doublure : mesh sport aéré
- Matelassage : mousse
- Soufflet / languette : tricot polyester / mousse
- Fermeture : lacets
- Embout : fibres de verre/fibres de carbone

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM

DOMAINES D'UTILISATION

- Logistique / Manutention / Transport
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Industrie micro-électronique, pharmacie, chimie, aérospatial, aéronautique (ESD)

LES +

- Embout **CROSSFIBER®** ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- Tricot polyester léger et respirant
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- **Tige montante** pour un meilleur maintien de la cheville
- Chaussure amagnétique
- Modèle **mixte** du 35 au 48
- Semelle intérieure **OPTIMUM®** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle extérieure **ICONIC** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et l'amorti** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**
- Meilleure **dissipation des charges électrostatiques** grâce à la **norme ESD** : atteste que la chaussure de sécurité a une résistance électrique comprise entre **0.1 et 100 MΩ**

