



Utilisation (*)

Grâce à une fabrication soignée et à une sélection rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement pourra être utilisé pour des travaux intérieurs comme extérieurs, pour tous les métiers de l'industrie, de la logistique, du transport, des espaces verts, de l'artisanat ou encore du bâtiment et des travaux publics.

Caractéristiques techniques

- ✓ Botte de protection hiver en PVC
- ✓ Embout acier 200J.
- ✓ Doublure en fourrure polyester noire.
- ✓ Semelle antiperforation en acier.
- ✓ Semelle injectée PVC et nitrile.
- ✓ Coloris noir.
- ✓ Pointures : 39 à 47.
- ✓ Conditionnement : Carton de 6 paires.
Boîte de 1 paire.



Principaux atouts

- ✓ P.V.C souple et résistant.
- ✓ Très résistante et confortable.
- ✓ Doublure chaude et isolante en polyester, coloris noir.
- ✓ Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain difficile.
- ✓ Avec embout de protection et semelle anti-perforation.
- ✓ Anses de préhension pratiques pour faciliter le chaussage.



Conformité

Cet équipement a été testé suivant la norme européenne suivante : **EN ISO20345 : 2011**, chaussures de sécurité, Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Risques intermédiaires (Cat II). Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321**.

Protection	Symbole S5	Propriétés fondamentales (embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à 200 Joule et contre un écrasement de 15kN) + arrière fermé + propriétés antistatiques + capacité d'absorption d'énergie du talon + résistance aux hydrocarbures + - semelle anti-perforation + semelle à crampons.
Résistance au glissement	Symbole SRC	(= SRA + SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.

