



FICHE PRODUIT

TOP ESD PRO - chaussette basse

Descriptif	Chaussette ESD qui assure une mise à la terre efficace, en évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques • le fil RESISTEX CARBON® est distribué sur toute la surface plantaire pour garantir des performances excellentes pendant tous les mouvements • plantaire complètement rembourré, qui s'adapte parfaitement au pied grâce à une double bande élastique en prévenant la formation d'ampoules • composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur • texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps • cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang • système d'aération grâce à une spéciale texture qui garde le pied frais et empêche la formation de bactéries • pointe et talon renforcés aux coutures plates • elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages • collet anti-stress. Conseillé en domaines ATEX MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement		
Manutention	Nettoyer le vêtement à une température de 40 °C maximum; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène; Ne pas sécher en machine; Repasser à basse température (maximum 110 °C).     		
	Cod. Prod.	CC-002-09 Blanc	
	Normes	CEI EN 61340-5-1:2008 ANSI/ESD STM 2.1:1997	
	Tailles	XS – XL	• XS (36-38) • S (39-41) • M (42-44) • L (45-47) • XL (48-50)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

Tissu de base	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	44% polyester COOLMAX® freshFX® 32% coton 18% nylon 3% élasthanne LYCRA® 3% carbone	
	CEI EN 61340-5-1 ANSI/ESD STM 2.1:1997	Partie 5-1 : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques	Tension (100±5)V Basse humidité LH 48 h (23±3)°C (12±3) UR	$R < 1 \times 10^{12} \Omega$
		Résistance électrique	Spécimen Valeur	
			1 $R = 1,7 \times 10^7 \Omega$	
			2 $R = 1,2 \times 10^7 \Omega$	
			3 $R = 2,0 \times 10^7 \Omega$	
			Médias $R = 1,6 \times 10^7 \Omega$	
			Tension (100±5)V Modéré humidité ML 48 h (23±3)°C (50±5) UR	
			Spécimen Valeur	
			1 $R = 6,0 \times 10^6 \Omega$	
			2 $R = 7,4 \times 10^6 \Omega$	
			3 $R = 8,1 \times 10^6 \Omega$	
			Médias $R = 7,1 \times 10^6 \Omega$	

