



ESPACE-EMBALLAGE

EMBALLAGE • EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE • HYGIÈNE

PROTECTION DES MAINS

PHD500ICE



**DOUBLE
ENDUCTION**



Domaine d'utilisation*



INDUSTRIE LOURDE



INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND ŒUVRE



MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Doublure: acrylique gratté.

Double enduction.

Première couche: nitrile lisse, paume enduite.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.

Tailles: 8 à 11.

Conditionnement: carton de 50 paires.

Sous-conditionnement: sachet de 5 paires.

Avantages

Excellente résistance à la coupure avec les fibres techniques du support.

Isolation et confort avec la doublure.

Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile.

Excellente imperméabilité avec la double enduction.

Qualité et fiabilité d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.

Gants tactiles compatibles avec les écrans.

Protection contre le
FROID

Protection contre la
COUPURE

Protection contre la
CHALEUR

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Certifié par **MIRTA-KONTROL d.o.o.**, organisme notifié n°2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4X43D

EN 407 : 2020



X2XXXX

EN 511 : 2006



X2X



EN ISO 21420 : 2020



Tel : 01 34 18 31 29



contact@espace-emballage.fr
www.espace-emballage.fr

ZA DES CHATAIGNIERS - 3 ALLÉE DES ARTISANS -
95150 TAVERNY