



VISTA S3



RÉF. 5142 NOIR

POINTURES : 36-48

POIDS : 578 g*



Haute : Boa

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir grainé noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : .PU coagulé / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : oeillets plastiques + lacets ronds
- Pastille talon rétro réfléchissante
- Embout : composite STC

SEMELE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : SENSATION

- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES



- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Chaussure **amagnétique**

